



Automatisierungstechnik. CNC Maschinen.

CNC Fräsmaschine HEAVY 600L

Bestellnummer: 1300,015



Abbildungen zeigen HEAVY 600 mit Sonderausstattung

Die CNC Maschinen der HEAVY Baureihe sind für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Verwendung finden sie in Industrie und Handwerk, in der Ausbildung, an Hochschulen oder im Labor. Die HEAVY kann mit umfangreichem Zubehör für die unterschiedlichsten Anforderungen ausgestattet werden.



Automatisierungstechnik. CNC Maschinen.

Details:

Durch die Sandwich Bauweise der Seitenteile wird eine hohe Steifigkeit erreicht, die Neigung des Portals erlaubt eine ideale Ausnutzung der Aufspanfläche.

Alle Achsen sind mit Linearführungen und Kugelrollspindeln ausgestattet. Die X-Achse erhält ihre Krafteinleitung über 2 durch einen Zahnriemen synchronisierte Spindeln. Alle Spindeln sind beidseitig kugellagert und über Kupplungen mit den Schrittmotoren verbunden. Die Z-Achse ist mit einer elektromagnetischen Bremse ausgestattet.

Hochflexible Kabel in Energieführungsketten versorgen die Motoren und Anbaugeräte.

Der serienmäßige Nutentisch ermöglicht einfaches und schnelles Spannen der Werkstücke. Diverse Spannmittel stehen im Zubehörbereich zur Verfügung.

Der Wechsel von Bearbeitungseinheiten ist mit dem optionalen Tool Change System (TCS) einfach zu realisieren.

An der Z-Achse befinden sich standardmäßig eine Steckverbindung für eine HF-Spindel und eine 230V Steckdose für andere Aggregate.

Wir empfehlen unsere Drehstrom Hochfrequenzspindeln bis 3,6 kW.

Jede HEAVY durchläuft mehrere Testzyklen und erhält ein Prüfprotokoll. In Verbindung mit unserem Komplettpaket ist die Heavy fertig konfiguriert, die Maschinenparameter werden auf einem USB Stick mitgeliefert, bei Abholung wird die Maschine auf dem PC des Kunden fertig eingerichtet.





Automatisierungstechnik. CNC Maschinen.

Verfügbare Baugrößen:

	450mini	450	600	600L	600XL	800	800L	800XL
Verfahrweg (X Y in mm)	540 x 505	940 x 505	1090 x 665	1340 x 665	1590 x 665	1090 x 825	1340 x 825	1590 x 825
Aufspannfläche	1000 x 640	1400 x 640	1550 x 800	1800 x 800	2050 x 800	1550 x 960	1800 x 960	2050 x 960
Raumbedarf	1010 x 930	1410 x 930	1560 x 1090	1810 x 1090	2060 x 1090	1560 x 1250	1810 x 1250	2060 x 1250

Neben diesen Baugrößen sind auch andere Abmessungen und Sonderlösungen möglich. Dank dem schrägen Portal entspricht der Verfahrweg auch dem tatsächlichen Bearbeitungsbereich.

Technische Daten:

- Verfahrweg Z-Achse: 170mm
- Antrieb: Kugelumlaufspindeln
10mm Steigung - Spielfrei eingestellt
Z-Achse zusätzlich gebremst
- Linearachsen: Profilschienenführung mit Kugelumlaufschlitten
mindestens 4 Führungsschlitten pro Achse
- Motoren: Schrittmotoren oder Servos
- Genauigkeit: Max. Positionierfehler $\pm 0,1\text{mm}$
Technische Auflösung 0,003125mm (mit PRO Control)
Wiederholgenauigkeit $\pm 0,025\text{mm}$
- Geschwindigkeit: 90mm/s (Positionieren mit Schrittmotoren)
- Oberflächen: Eloxier / Pulverlackiert (Wunschfarbe gegen Aufpreis möglich)
- Gewicht: 120Kg



Automatisierungstechnik. CNC Maschinen.

Optionales Zubehör und Erweiterungsmöglichkeiten:

- Achsen: Tangentialmesser
 Drehachse
- Antrieb: Servoantrieb
- Spannmittel: Nutentisch und / oder Vakuumentisch / Vakuumpads
 Schraubstöcke, Hebelspanner, Spannpratzen...
- Weiteres:
 - EAS(Y) Tool Change System (einfach austauschbare Werkzeugträger auf der Z-Achse)
 - Span und Staubabsaugungen
 - Tiefenregler (zum Ausgleichen von Höhenunterschieden im Material)
 - Sprühkühlung
 - Schleppmesser für Folienschnitt
 - Hochfrequenzspindeln und Präzisionsspindeln oder Nadelmarkierer
 - Automatische Werkzeugwechselsysteme





Automatisierungstechnik. CNC Maschinen.

Weiter Maschinen von EAS



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Zusatzausstattung enthalten oder Sonderbauformen sein
rev# 005SV 12.05.2015