

eas(Y)Jet Vario-Control



Die Zukunft beginnt heute
hoch effizient • intelligent • innovativ

Kontrollieren Sie mit dem **eas(Y)Jet Vario-Control** Arbeitsdrücke effektiv und präzise.

eas(Y)Jet Vario-Control

Die Zukunft beginnt heute
hoch effizient • intelligent • innovativ

Profitieren Sie durch neue Standards in Effizienz,
Standzeit und Wartungsfreundlichkeit.

Mit dem eas(Y)Jet Vario-Control arbeiten Sie auf dem neuesten Stand der Technik. Das HD-Pumpenaggregat passt sich durch Drehzahländerung den gewünschten Arbeitsdrücken und Schneidparametern an. Die intelligente Steuerung ermöglicht die Integration in vorhandene Systeme und passt die Leistung stufenlos der Schneidaufgabe an.

STEUERUNG



Mit der SPS Siemens S7 - Steuerung profitieren Sie von einer einfachen und effektiven Handhabung des eas(Y)Jet Vario-Control

PLUNGERPUMPE VON HAMMELMANN®



Arbeiten Sie mit bester Leistung durch die eingebaute HAMMELMANN® Qualitätspumpe

BETRIEBSDRUCK



Problemloses Arbeiten mit einem Dauerbetriebsdruck von bis zu 3800 bar



Technische Daten:

eas(Y)Jet Vario-Control	11 KW	18,5 KW	22,5 KW	30 KW	37 KW	45 KW
Betriebsdruck max. bar	3200	3500	3800	3800	3800	3800
Fördermenge l/min.	0,5-1,9	0,5-2,5	0,9-3,0	0,9-3,9	1,7-4,5	1,7-5,8
Antriebsleistung min. kW	3,7	4	4,3	5,6	6,3	11
Antriebsleistung max. kW	11	18,5	22	30	37	45
Gewicht ca. kg	340	410	820	860	900	980

Einfacher Support dank integrierter Kommunikationsschnittstelle

Der eas(Y)Jet Vario-Control wird standardmäßig mit einer Kommunikationsschnittstelle ausgeliefert. So ist ein Onlinezugriff durch unsere Servicetechniker möglich. Störungen können erkannt und beseitigt, Änderungen kostengünstig und zeitnah eingepflegt werden, Verschleißteile können rasch auf den Weg gebracht werden.



Sie haben Fragen zum eas(Y)Jet Vario-Control ?

Automatisierungstechnik. CNC Maschinen.

EAS
GmbH

Nordring 30
47495 Rheinberg

Tel. +49 2843 92 95 9 0
Fax +49 2843 92 95 9 19

service@easgmbh.de
www.easgmbh.de